

KLADIVA EC

Automatický mazací systém **ContiLube II** optimalizuje proces mazání a minimalizuje nároky na údržbu a odstávky.

Vnitřní kladivo monoblok bez svorníků, s jednoduše vyměnitelným válcem.
Plovoucí pouzdra, snadno vyměnitelná ručním nářadím.
Rekuperace energie a rozvod KRUPP.

Koncept **VibroSilenced Plus** nekovovým zavěšením úderového mechanismu ve zcela utěsněné skříni snižuje hladinu hlučnosti a vibrací.



Řada EC	EC 40 T	EC 50 T	EC 60 T	EC 70 T	EC 80 T	EC 90 T	EC 100 T	EC 120 T	EC 135 T
Hmotnostní třída nosiče (t)	1-3	2-4,5	3-6	4-9	5-12	9-15	12-19	15-24	17-28
Provozní hmotnost (kg)	95	150	215	275	370	625	800	1 200	1 500
Průměr nástroje (mm)	42	52	62	70	80	90	100	120	135
Průtočné množství oleje (l/min)	15-35	30-50	35-60	45-75	60-90	80-110	100-120	120-140	140-160
Pracovní tlak (bar)	110-130	110-140	110-140	110-140	120-150	130-150	150-170	150-170	150-170
Max. hydraulický příkon (kW)	8	12	14	18	23	28	34	40	45
Frekvence úderů (úderů/min):									
AutoStart	560-1 600	670-1 500	520-1 300	530-1 200	530-1 000	600-950	-	-	-
AutoStop	-	-	-	-	-	-	650-850	550-720	520-680
A (mm)	703	835	904	974	1 097	1 213	1 462	1 593	1 700
B (mm)	255	280	320	365	430	455	520	625	640



EC 140 T	EC 150 T	EC 155 T	EC 165 T	EC 180 T
20-33	25-40	30-45	35-55	45-70
1 800	2 200	2 600	3 000	4 200
140	150	155	165	180
130-180	150-200	180-220	220-270	250-320
150-170	150-170	160-180	160-180	160-180
51	57	66	81	96
400-800	450-800	530-800	540-800	550-800
380-650	380-620	380-590	380-580	380-570
1 798	1 933	2 020	2 196	2 349
620	635	655	690	765

