

SKALNÍ FRÉZY AXIÁLNÍ

Robustní těleso pro delší provozuschopnost.

Převzatý **radiální pístový motor s vysokým točivým momentem** pro vyšší produktivitu.


Výkonný **ložiskový systém bez nutnosti mazání** minimalizuje prostoje.

K dispozici je **velké množství různých frézovacích hlav** pro nejružnější dostupné aplikace.

Axiální skalní frézy jsou navrženy ke hloubení úzkých výkopů, k demolici hlav pilotů a čištění koryt.



Frézovací hlavu lze vyměnit za vrták pro vrtání v měkké hornině.



Řada ER-L	E100L	ER250L	ER400L	ER450L	ER600L	ER700L	ER1100L	ER1500L	ER2000L
Hmotnostní třída nosiče (t)	3-7	8-15	12-17	12-17	15-22	15-25	25-35	20-40	35-50
Provozní hmotnost (kg)	250	410	440	450	660	700	900	1 450	1 800
A (mm)	310	355	355	380	550	390	430	590	600
B (mm)	370	400	400	450	535	450	500	680	720
Otáčky (ot./min.)	110	90	80	80	80	75	75	75	65
Max. točivý moment (Nm)	3 120	5 200	10 400	10 400	10 400	11 700	23 400	23 400	33 500
Max. střížná síla (N)	16 900	26 000	52 000	46 200	38 900	52 000	93 600	68 800	93 000
Průměr dřívku zubu (mm)	20	20	20	22	22	22	30	30	30
Počet zubů	32	44	44	30	42	30	26	24	28
Opt. průtok oleje (l/min.)	52-62	60-85	120-150	120-150	120-150	160	240-300	200-300	300-390
Max. pracovní tlak (bar)	350	350	350	350	350	350	350	350	350