

RECYKLAČNÍ NŮŽKY SEKUNDÁRNÍ

Inteligentní úhly čelistí sekundárních drtičů
suti efektivně oddělí při vydrčování armování
od betonu.

Stříhací břity jsou vyměnitelné a oboustranné.

Zubová deska je vyměnitelná
k zajištění snadné údržby.

Stříhací břity jsou
vyměnitelné a oboustranné.

Kompletní ochrana
hydraulického válce
díky krytu pístnice.

Řada BP	BP 1650R	BP 2050	BP 3050	BP 4050
Hmotnostní třída nosiče (t)	18-23	22-27	30-40	43-55
Provozní hmotnost (kg)	2 150	2 560	3 790	5 200
A (mm)	760	875	1 020	1 200
B (mm)	550	610	650	860
C (mm)	175	190	190	240
X (mm)	-	430	590	-
Y (mm)	-	550	650	-
F1 (t)	210	290	365	310
F2 (t)	74	90	115	131
Doba cyklu otevření/zavření (s)	2,0/1,9	2,9/5,0	2,7/2,7	3,1/3,3
Průtočné množství oleje otevírání a zavírání (l/min)	150-250	150-250	150-250	300-400
Maximální provozní tlak otevírání a zavírání (bar)	350	350	350	350
Průtočné množství oleje otáčení (l/min)	-	35-50	35-50	-
Max. pracovní tlak otáčení (bar)	170	170	170	170

