

TŘÍDÍCÍ LOPATY

Používány k flexibilnímu a efektivnímu třídění přírodního kamene a recyklátu na místě s minimálním nárokem na místo a čas. Materiál je roztríděn na požadovanou frakci přímo v místě, kde se odebírá nebo ukládá. Tzn. vytríděný materiál je možné použít znovu ihned na staveništi.

Kompaktní a stabilní konstrukce v kombinaci s konstatním výkonem a nízkými náklady na údržbu.

Síta slouží jak na předtřídění, tak k finálnímu roztrídění. Ergonomický tvar a inovativní design dotváří pro Hartl typický dojem.



Řada HBS	HBS 800	HBS 1200	HBS 1600	HBS 2000
Provozní hmotnost (kg)	640	1250	2 350	4600
Průměr bubnu (mm)	800	1 200	1 600	2 000
Hloubka třídícího koše (mm)	500	750	1 100	1 100
Celková kapacita (m³)	0,51	1,57	3,70	5,95
Průtočné množství oleje (l/min)	60	60	60	60
Maximální provozní tlak (bar)	170	170	170	170

Osazení sít (pro všechny typy třídíčů)

Vyměnitelné 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 80x80

Konstrukce třídícího koše je uzpůsobena tak, aby bylo možné lehce a rychle vyměnit jednotlivé síťové moduly.



