

HYDRAULICKÝ MAGNET

Hydraulické magnety poskytují nejlepší způsob zachycování kovového šrotu při demolicích a recyklaci.

Magnetizaci lze ovládat hydraulicky nebo elektricky prostřednictvím **rádiového dálkového ovládání**.

Integrovaný **stavový displej LED** umožňuje neustálé sledování provozních podmínek.

Integrovaný **generátor s moderní řídicí technologií** umožňuje rychlejší nakládání materiálu díky rychlé magnetizaci s impulzním buzením a uvolněním materiálu automatickou demagnetizací a sekvenčním pulzováním.

Pevné magnetická deska pro demolicí a staveniště, **pohyblivé magnetická deska** s řetězovou spojkou k nakládku na šrotištích.



Řada HM	HM 1500	HM 2000
Hmotnostní třída nosiče (t)	12-30	15-45
Provozní hmotnost (kg)	1 550	2 000
A (mm)	280	305
B (mm)	1 060	1 250
Výkon generátoru (kW)	13	13
Výkon magnetu (kW)	6	9
Přidrzná síla (t)	11,5	15,0
Nosnost konstrukce (t)	5,8	7,5
Průtočné množství oleje - aktivace generátoru (l/min)	90-250	90-250
Maximální provozní tlak - aktivace generátoru (bar)	350	350
Průtočné množství oleje - aktivace magnetické desky (l/min)	20	20
Max. pracovní tlak - aktivace magnetické desky (bar)	50	50